


# ACTOO-D



- Eblouissement très bas avec UGR  $\leq 12$
- Eclairages direct et indirect
- Capteur de présence et de lumière du jour pour des économies d'énergie conséquentes
- Versions avec CCT (variation de la température couleur) et HCL (Human Centric Lighting) par gestion Casambi, pour un éclairage adapté et une meilleure efficacité des collaborateurs
- Produits avec une garantie de 5 ans



Lumière directe 75°  
Lumière indirecte 155°



Contrôle individuel de la lumière directe et indirecte




Support du contrôle de variation intelligent

## CARACTÉRISTIQUES

Puissance totale	150W	
Flux lumineux total	19500lm	16500lm
Puissance répartie	↑110W/40W↓	
Flux lum. réparti	↑14700lm/4800lm↓	↑12100lm/4400lm↓
CCT	3000K/4000K/6000K	CCT 3000-5700K
CRI	>80	
Diffusion	↑155°/75°↓	
UGR	<12	
Degré IP	IP20	
Durée de vie	50'000H. L80 B10	
Contrôle	Touch panel	
Capteur	Capteur de présence et de lumière	
Couleurs	Gris / Blanc / Noir	
Garantie	5 ans	

## SIZE



## LIGHT DISTRIBUTION

