XOLED POWER IP20 24V 150W

- Convertisseur fiable et pratique
- Entrée et sortie sur borniers de qualité
- Indice de protection IP20
- Montage autorisé sur ou dans un meuble avec caractéristiques d'inflammation inconnues (symbole de sécurité MM)
- Isolation galvanique
- Protections contre les court-circuits, les circuits ouverts, les surcharges et les surchauffes



Standby	0,21 W
Protection contre la surcharge	✔
Protection contre les court-circuits	✔
Protection contre la surtension	✔
Protection contre la surchauffe	✔
Canaux	1
Dimensions extérieures (Lxlxh)	179,40 x 62,50 x 30,60 mm
Normes	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384, EN62493
Normes EMC	EN61547, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Durée de garantie	3 ans

XOLED Power IP20 24V 150W

N° art.
PSD24150.2

XOLED POWER IP20 24V 200W

- Convertisseur fiable et pratique
- Entrée et sortie sur borniers de qualité
- Indice de protection IP20
- Montage autorisé sur ou dans un meuble avec caractéristiques d'inflammation inconnues (symbole de sécurité MM)
- Isolation galvanique
- Protections contre les court-circuits, les circuits ouverts, les surcharges et les surchauffes



Standby	0,21 W
Protection contre la surcharge	✔
Protection contre les court-circuits	✔
Protection contre la surtension	✔
Protection contre la surchauffe	✔
Canaux	1
Dimensions extérieures (Lxlxh)	195 x 67,10 x 31,20 mm
Normes	EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384, EN62493
Normes EMC	EN61547, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Durée de garantie	3 ans

XOLED Power IP20 24V 200W

N° art.
PSD24200