


NOUVEAUTES 2025













- Module LED avec CCT
- Choix de la température couleur à l'arrière du module: 3000-4000-5000K
- Flux lumineux: 810-1080 lm (dépendant de la température couleur choisie)
- Livré avec filtre en nid d'abeille pour une diminution drastique de l'éblouissement
- Le filtre peut être installé sur le module selon votre choix
- Diamètre 50mm: s'adapte à tous les supports fixes ou orientables 50mm
- Driver en option





























Courant d'entrée	300 mA
Canaux	1
Hauteur (mm)	80
Diamètre (mm)	50
Diamètre encastré (mm)	50
Long. du câble d'alimentation (mm)	300
Type d'installation	Encastré
Matériaux	Aluminium
Durée de garantie	3 ans

Module Anoxa 12W CCT

N°art.	Prix *	K	lm
EN3100	27.00 B	3000/4000/5000K	810-1080lm



EN3125 Driver pour Anoxa 12W CCT Variation par coupure de phase



DR6450 Mini Jolly LC DALI Variation par signal DALI

Drivers

N°art.	Produit	Prix *	mm	mm	‡ mm
EN3125	Driver pour Anoxa 12W CCT	19.00 B	122	40	25
DR6450	Mini Jolly LC DALI	82.00 A	110.4	52	22